

**TF 7600**

*Technický list kuchyňského odsavače par dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014  
Referenční normy: ČSN EN61591, ČSN EN60704-2-13E, ČSN EN60564*

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>
Roční spotřeba energie ( $AEC_{hood}$ )	32,2	kWh/rok
Třída energetické účinnosti	A	
Účinnost proudění tekutin ( $FDE_{hood}$ )	28,5	
Třída účinnosti proudění tekutin	A	
Účinnost osvětlení ( $LE_{hood}$ )	36	
Třída účinnosti osvětlení	A	
Účinnost filtrace tuků	91,2	
Třída účinnosti filtrace tuků	B	
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti	200 ÷ 525	m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	710	m <sup>3</sup> /h
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti	40 ÷ 64	dB
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu, je-li k dispozici	67	dB
Spotřeba ve vypnutém stavu ( $P_o$ )	0,41	W
Spotřeba v pohotovostním režimu ( $P_s$ )	0,41	W

*Další informace dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 66/2014*

<b>Parametr</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Jednotka</b>
Koeficient zvýšení času (f)	1	
Index energetické účinnosti ( $EEL_{hood}$ )	52,8	
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ( $Q_{BEP}$ )	348,4	m <sup>3</sup> /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti ( $P_{BEP}$ )	224	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti ( $W_{BEP}$ )	76,1	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému ( $W_L$ )	7	W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem ( $E_{middle}$ )	252	lux